

Opis przedmiotu zamówienia- zał. 7.1. sprzęt do wyposażenia pracowni technologii gastronomicznej

Lada recepcyjna z częścią obniżoną do obsługi gościa niepełnosprawnego - 1 sztuka

1	<p>Lada recepcyjna z częścią obniżoną do obsługi gościa niepełnosprawnego i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>Lada recepcyjna obniżona do obsługi gościa niepełnosprawnego, blat górny wykonany z płyty meblowej laminowanej- (wym. 1100 x 700 x 750 mm) – część obniżona dla gościa niepełnosprawnego wykonany z płyty meblowej laminowanej i odpornej za zarysowania min 28 mm. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV min - 350 mm. Blat podparty od strony wewnętrznej monolitem grubości min 52mm oklejony szerokim obrzeżem PCV 2mm. Z drugiej strony blat oparty na szafce : (wym. 400 x 714 x 700 mm) Z trzema szufladami na prowadnicach ze stali ocynkowanej o wymiarach pierwsza szuflada wysokość frontu 200 mm Druga szuflada wysokość frontu 200 mm Trzecia szuflada wysokość frontu 300 mm Wszystkie szuflady zamykane na zamek</p> <p>2 szafka na kółkach wsuwana pod ladę: (wym. 400 x 500 x 600 mm) Z trzema szufladami na prowadnicach ze stali ocynkowanej o wymiarach pierwsza szuflada wysokość frontu 150 mm Druga szuflada wysokość frontu 150 mm Trzecia szuflada wysokość frontu 200 mm</p> <p>Wszystkie szuflady wykończone uchwyty meblowymi do otwierania długości 128 mm Kolor płyty meblowej : grusza polna</p>
---	---	--

2.

<p>Komplet pościeli antyalergicznnej i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>Kołdra antyalergiczna - 4 sztuki kołdra całoroczna o wymiarach 155 x 200cm biała, poszycie mikrofibra, wypełnienie: 100% puszyste włókno poliestrowe rurkowe spiralne silikonizowane z systemem 3D pokryta poliestrem z mikrofazą. temperatura prania - w 95 oC</p> <p>Produkt musi posiadać certyfikaty/atesty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające: a) spełnianie wymagań humanoekologicznych aktualnie obowiązującego standardu dla wyrobów dla dzieci b) bezpieczeństwo dla alergików</p> <p>- Poduszka antyalergiczna - 4 sztuki o wymiarach 70x80cm biała, wykonanej z mikrofazы poszewce znajduje się wkład z włókien poliestrowych skręcanych termicznie, system 3D. Wypełnienie: 100% włókno poliestrowe rurkowe spiralne silikonizowane z systemem 3D Pokrycie: 100% poliester mikrofaza, wykonana z pikowanej microfazы, Pielęgnacja: można prać w pralce w temperaturze 95°C,</p> <p>Produkt musi posiadać certyfikaty/atesty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające: a) spełnianie wymagań humanoekologicznych aktualnie obowiązującego standardu</p>
---	---

	<p>dla wyrobów dla dzieci b) bezpieczeństwo dla alergików</p>
<p>Komplet bielizny pościelowej i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>Komplet bielizny pościelowej bawełnianej – 10 szt. - Ochroniacz na materac - 90/200 -4 sztuki – wykonany z tkaniny laminowanej będącej połączeniem wysokiej jakości frotki ze specjalną "membraną". Można prać do 95 °C i sterylizować 121 °C. Wodoodporny z całkowitą ochroną przed wszelkiego rodzaju płynami. Skład: wierzch - 80% bawełny, 20% poliester + podkład 100% PVC Kolor - biały. Brzeży obszywane Overlockiem, mocowane do materaca za pomocą grubej gumy wszywanej w każdym rogu materaca. Odporny na kwas moczowy, posiada barierę antyalergiczną. Produkt musi posiadać certyfikaty/atesty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające: a) spełnianie wymagań humanoekologicznych aktualnie obowiązującego standardu dla wyrobów dla dzieci</p> <p>- Poszwa na kołdrę ADAMASZEK 160x200 na zakład - 10 sztuk Tkanina merceryzowana (merceryzowanie - nadanie dla tkaniny połysku, trwałości i miękkości) Skład: 100% bawełna, gramatura: 145 g/m² +/-6 Wzór: prążek o szerokości 2 cm Temperatura prania: 95°C Kolor: biały Zapięcie w poszwach: zakład hotelowy 30 cm</p> <p>- Poszewka na poduszkę ADAMASZEK 70x80 na zakład – 10 sztuk Tkanina merceryzowana (merceryzowanie - nadanie dla tkaniny połysku, trwałości i miękkości) Skład: 100% bawełna, gramatura: 145 g/m² +/-6 Wzór: prążek o szerokości 2 cm Temperatura prania: 95°C Kolor: biały Zapięcie w poszewkach: 20 cm</p> <p>-Prześcieradło bez gumki ADAMASZEK 180x280 – 8 sztuk Splot: satynowo-atłasowy (Adamaszek) Tkanina merceryzowana (merceryzowanie - nadanie dla tkaniny połysku, trwałości i miękkości) Skład: 100% bawełna, gramatura: 145 g/m² +/-6 Wzór: prążek o szerokości 2 cm Temperatura prania: 95°C Kolor: biały Prześcieradła bez łączenia tkaniny</p>

3. Komplet ręczników hotelowych

<p>1) ręcznik hotelowy 70x140 i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>ręcznik hotelowy 70x140 – 16 sztuk Ciężar: 550g/m² Skład: 100% bawełna</p>
---	--

	<p>Deseń: Gładki Struktura: Wzmocniona krajka oraz podwójnie skręcona pętelka Obszycie: Podwójne Temperatura prania: 90 C</p>
<p>2) ręcznik hotelowy 50x100 i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>ręcznik hotelowy 50x100 – 16 sztuk Ciężar: 550g/m² Skład: 100% bawełna Deseń: Gładki Struktura: Wzmocniona krajka oraz podwójnie skręcona pętelka Obszycie: Podwójne Temperatura prania: 90 C</p>

4. - Wózek hotelowej obsługi pięter - 1 sztuka

<p>Wózek hotelowej obsługi pięter i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>Wielofunkcyjny wózek hotelowy do pełnej obsługi hotelowej. Zbudowany na solidnej i sztywnej platformie z dwoma kołami skrętnymi dla maksymalnej zwrotności. Wykonany z konstrukcji nośnej z rur stalowych lakierowanych proszkowo, ścianki i półki z płyty mdf w okleinie z tworzywa sztucznego, drewnopodobnej w kolorze ciemny brąz. Wyposażony w trzy szerokie i głębokie półki, z czego dwie przestawne. Wyposażenie: - 3 półki oraz 2 worki na bieliznę o wymiarach nie mniejsze niż 450/320/880, wykonane z poliestru, 4 kółka o średnicy nie mniejsze niż 12 cm z czego 2 kółka skrętne, górna kuweta na akcesoria</p> <p>Wymiary wózka nie mniejsze niż : 1420x450x1200 mm (długość x szerokość x wysokość)</p>
---	--

5. Piece konwekcyjno- parowe

<p>Piec konwekcyjno-parowy i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY 6 X POJEMNIK GN 1/1 - 2 sztuki WYMIAR: 510x800x(H)880 mm ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PROWADNICAMI 60 MM moc 7,75 kW/400 V WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonda wielopunktowa - 2 prędkości wentylatora: normalna/zredukowana - Wyświetlacz LCD - Gniazdo USB, MYCIE AUTOMATYCZNE 1 ŚRODKIEM MYJĄCO NABŁYSZAJĄCO ODKAMIENIAJĄCYM - Tryb automatyczny, ponad 90 zapisanych programów, łącznie z programami odgrzewania na talerzu lub w pojemniku - Możliwość programowania i zapisania 99 programów pieczenia (maksymalnie do 9 cykli) - Gotowanie ręczne w trzech trybach: tryb konwekcyjny w zakresie od 30°C do 300°C, tryb parowy w zakresie od 30°C do 130°C, tryb konwekcyjno-parowy w zakresie od 30°C do 300°C - Gotowanie ręczne w 4 cyklach w sekwencji automatycznej dla różnych trybów gotowania, utrzymania temperatury oraz sterowania wylotem pary
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Pieczenie z sondą (ustawienie i kontrola temperatury wewnątrz potrawy) - Automatyczny system pomiaru i kontroli wilgotności w komorze pieca - System szybkiego osuszania komory - Możliwość wyboru najczęściej używanych programów - Autodiagnostyka przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, opisowe i dźwiękowe sygnalizowanie nieprawidłowego działania - Automatyczny system myjący - Automatyczny system myjący LCS ze zintegrowanym zbiornikiem dla modeli ustawianych na podstawach (nablatowe) oraz z automatycznym dozowaniem detergentu - Złącze USB do pobierania danych HACCP - Składana szyba wewnętrzna umożliwiająca łatwe czyszczenie - Uchwyt montowany z prawej albo lewej strony - Regulowany zawias zapewniający optymalne uszczelnienie - Zdejmowany deflektor, ułatwiający dostęp do komory wentylatora i jej czyszczenie <p>W ZESTAWIE DO KAŻDEGO PIECA: PODSTAWA, 10 L ŚRODKA MYJĄCEGO, FILTR DO WODY Z LICZNIKIEM PRZEPŁYWU, CZĘŚCIOWO ODSALAJĄCY WODĘ, 2 SZT. POJEMNIK PERFOROWANY 1/1 65 GRUBOŚĆ 0,8 MM NIERDZEWNY 2 SZT. POJEMNIK GN 1/1 20 NIERDZEWNY 18/10 2 SZT. POJEMNIK GN 1/1 40 NIERDZEWNY 18/10 2 SZT. POJEMNIK GN 1/1 65 NIERDZEWNY 18/10 2 SZT. POJEMNIK Z EMALIOWANEJ STALI GN 1/1 40 2SZT. POJEMNIK Z TEFLONOWANY STALI GN 1/1 40</p> <p>Oczekujemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawy z wniesieniem, - montaż, - materiały montażowe, syfony lejkowe do pieca, - szkolenie rozruchowe przez serwis, - szkolenie posprzedażowe [szkolenie z pieca przez kucharza, szkolenie z ekspresu przez baristę], - 2 letniej gwarancji na cały asortyment
<p>Piec piekarniczy konwekcyjny i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>PIEC PIEKARNICZY, KONWEKCYJNY Z NAWILŻANIEM 4x 600x400 MM – elektryczny- 1 sztuka Wymiar ok. 790x750x(H)635 sterowanie manualne, jednofazowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej - Drzwi przeszklone, wentylowane grawitacyjnie - System chłodzenia elementów sterujących - Współczynnik szczelności IPX 3 - Pojemność komory 4 blachy 600x400x(H)20 mm - Odległość między prowadnicami NIE MNIEJSZA NIŻ 83 mm - Termostat elektromechaniczny +50°C do +300°C - Nawilżanie pośrednie, manualne, za pomocą przycisku - Moc/napięcie 3,4 kW/230 V

	<p>W ZESTAWIE 4 BLACHY PERFOROWANE PIEKARNICZE 60/40</p> <p>Oczekujemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawy z wniesieniem, - montaż, - materiały montażowe, syfony lejkowe do pieca, - szkolenie rozruchowe przez serwis, - szkolenie posprzedażowe [szkolenie z pieca przez kucharza, szkolenie z ekspresu przez baristę], - 2 letniej gwarancji na cały asortyment
--	--

6. SOUS VIDE – urządzenie do gotowania w niskich temperaturach

<p>SOUS VIDE – urządzenie do gotowania w niskich temperaturach i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>SOUS VIDE – urządzenie do gotowania w niskich temperaturach -1 sztuka</p> <ul style="list-style-type: none"> - cyrkulator zanurzeniowy - Wymiar ok. 116/128/330, maks. pojemność naczynia 28 L (rodzaj pojemnika GN) GN 1/1 x (H)200 mm - Zakres temp. 5-95 0C - Dokładność odczytu 0,01 0C - Timer/gradacja od 1 min do 99 h/1 min - Moc/napięcie 1,6 kW/230 V - Zastosowanie łącza Bluetooth pozwala na efektywniejszą kontrolę HACCP procesu gotowania - Wodoodporny, kolorowy, 3,5” wyświetlacz - Tryby pracy z Timerem: praca ciągła, praca ciągła z licznikiem czasu, z zadany czas - w trybie pracy z zadany czas, odliczanie rozpoczyna się od osiągnięcia przez wodę zadanej temperatury. - Możliwość zapisania 15 programów (wyłącznie SmartVide 8 PLUS) - Bardzo głośny sygnał zakończenia pracy oraz alarmu - Możliwość zmiany jednostek 0C oraz 0F - Możliwość kalibracji urządzenia - Auto-restart <p>Oczekujemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawy z wniesieniem, - szkolenie rozruchowe przez serwis, - szkolenie posprzedażowe - 2 letniej gwarancji na cały asortyment
---	---

7. – Pakowarka próżniowa komorowa

<p>Pakowarka próżniowa komorowa i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>PAKOWARKA PRÓŻNIOWA KOMOROWA - 1 sztuka</p> <p>WYMIARY ok.: 370x480x(H)435</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przeznaczona do pakowania produktów spożywczych i technicznych. - Konstrukcja i komora wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304 - Dno z dużym wgłębieniem oraz wypukła pokrywa umożliwiające pakowanie dużych porcji. - Transparentna pokrywa umożliwiająca kontrolę procesu pakowania, wykonana z materiału o wysokiej gęstości wydłużającej jej żywotność. - Uszczelka w kształcie litery „V” gwarantująca wysoki współczynnik
--	---

	<p>szczelności.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyświetlacz cyfrowy - Łatwa obsługa, automatyczna praca - Regulowany czas zgrzewania, wskaźnik ciśnienia - Wydajność pompy 10 m³/h - LISTWA ZGRZEWAJĄCA 300 MM, -370 <p>WYMIARY OK. 370x480x(H)435</p> <p>W ZESTAWIE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 SZT. WORKI DO PAKOWANIA I GOTOWANIA 140/200 - 100 SZT. WORKI DO PAKOWANIA I GOTOWANIA 200/300 - 100 SZT. WORKI DO PAKOWANIA I GOTOWANIA 250/350 <p>Oczekujemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawy z wniesieniem, - szkolenie rozruchowe przez serwis, - szkolenie posprzedażowe - 2 letniej gwarancji na cały asortyment
--	--

7. - Schłodzarko - zamrażarka szokowa

<p>Schłodzarko - zamrażarka szokowa i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>SZYBKOSCHŁADZARKA SZOKOWA - 1 sztuka SCHŁADZARKA SZOKOWA 5x GN 1/1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pojemność komory nie mniejsza niż: 5x GN 1/1 lub 5x blach 600x400 mm - Wymiary wew. Komory nie mniejszy niż: 610x410x(H)410 mm - 5 par przewodnic z odstępem co 70 mm - Wydajność przy schładzaniu do +3°C: 20 kg - Wydajność przy zamrażaniu do -18°C: 15 kg - Waga 71 kg <p>Urządzenia służące do szybkiego schładzania lub zamrażania przygotowanych potraw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obudowa zewnętrzna oraz komora wewnętrzna wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej - Komora wewnętrzna z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie - Komora z przewodnicami na GN 1/1 i blachy piekarnicze 600x400 mm - Izolacja o grubości 60 mm z poliuretanu, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem, co gwarantuje wysoki współczynnik izolacji termicznej - Górna pokrywa zdejmowana - Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną - Elektroniczny panel sterowania i kontroli danych - Sonda w zestawie - System schładzania/zamrażania wymuszony wentylatorem - Bezproblemowa praca w temp. otoczenia do +43°C i wilgotności względnej powietrza do 65% - Czynnik chłodzący: R404A/R507 - Możliwość schładzania od +70°C do +3°C (90 min), od +70°C do -18°C (240 min) lub w określonym czasie bez podania końcowej temperatury - Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
---	---

	<p>Oczekujemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawy z wniesieniem, - szkolenie rozruchowe przez serwis, - szkolenie posprzedażowe - 2 letniej gwarancji na cały asortyment
--	--

8.- Stoły restauracyjne

<p>Stoły restauracyjne z możliwością zestawiania w bloki i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>Stoły restauracyjne z możliwością zestawiania w bloki: 10 stołów o wymiarach 140x70 4 stoły o wymiarach 70x70 2 stoły półokrągłe 140x r 70</p> <p>blat wykonany z płyty laminowanej min. 35mm, wykończony odpornym i estetycznym pcv 2mm. kolorystyka blatu: mahoń</p> <p>kolorystyka nóg: alu, chrom</p>
---	--

8. - Krzesła bankietowe dobrane do stołów - 30 sztuk:

<p>Krzesła bankietowe dobrane do stołów i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>Waga: 5.5 kg</p> <p>Kolor: ciemnobrązowy</p> <p>Materiał: MDF</p> <p>Szerokość: 49</p> <p>Wysokość: 87</p> <p>Głębokość: 53</p> <p>Rodzaj drewna: buk</p> <p>Funkcje/Cechy: sztaplowane</p> <p>Wykończenie: lakierowane</p> <p>Lakier: półmat</p> <p>Wysokość oparcia: średnie</p> <p>Styl: nowoczesny</p> <p>Materiał nóg: metal</p> <p>Materiał siedziska: MDF</p> <p>Rodzaj oparcia: pełne</p> <p>Kolor nóg: chromowy</p> <p>Wysokość siedziska: 46</p> <p>Głębokość siedziska: 38</p> <p>Montaż: Z montażem</p> <p>Rodzaj nóg: 4 nogi</p>
--	--

9. - Bielizna stołowa, zastawa stołowa, tace, drobny sprzęt kelnerski, elementy dekoracji stołów

Bielizna stołowa i/lub	1. Obrus 150x200 cm - 10 szt.
-------------------------------	--------------------------------------

równoważny, nie gorsze niż:

tkanina: 100% bawełna
gramatura: 280g/m²
temp. prania: 95°C
wzór: gładki
kolor: biel optyczna
wykończenie: tradycyjne podwójne, 2 cm

2. Obrus 150x500 cm - 2 szt.
tkanina: 100% len
gramatura: 280 g/m²
wzór: gładki
temp. prania: 60°C
cechy: antystatyczna, antyalergiczna
kolor: biel optyczna
wykończenie: taśma bawełniana biała 1,5 cm

3. Obrus 150x800 cm - 2 szt.
tkanina: 100% bawełna
gramatura: 280g/m²
temp. prania: 95°C
wzór: gładki
kolor: biel optyczna
wykończenie: tradycyjne podwójne, 2 cm

4. Obrus 250x480 cm (na stół wiejski) - 2 szt.
tkanina: 100% poliester
gramatura: 280g/m²
temp. prania: 40°C
wzór: gładki
splot: płócienny
kolor: odcienie beżu
wykończenie: dekoracyjne podwójne, 7 cm

5. Serwetka 40x40 cm - 30 szt.
tkanina: 100% bawełna
gramatura: 280g/m²
temp. prania: 95°C
wzór: gładki
kolor: biel optyczna
wykończenie: tradycyjne podwójne, 1,5 cm

6. Serwetka 40x40 cm - 30 szt.
tkanina: 100% len
gramatura: 280 g/m²
temp. prania: 60°C
cechy: antystatyczna, antyalergiczna
kolor: biel optyczna
wykończenie: tradycyjne podwójne, 1,5 cm

7. Serwetka 50x60 cm (kelterska) - 5 szt.

tkanina: 100% bawełna
gramatura: 280g/m²
temp. prania: 95°C
wzór: gładki
kolor: biel optyczna
wykończenie: dekoracyjne podwójne, 4 cm

8. Falbany na stół (skirtingi) 0,8 x 15 m - 4 szt.

tkanina: 100% poliester
gramatura: 160g/m²
temp. prania: 40°C
wzór: gładki
splot: żorzetowo-atłasowy
kolor: biel optyczna
wykończenie: lamówka ze skosu 1,2 cm

9. Bieżnik 33x180 cm - 4 szt.

tkanina: 100% poliester
gramatura: 280g/m²
temp. prania: 40°C
wzór: nowoczesny, kwiatowy
cechy: plamoodporny, teflonowy
kolor: odcienie szarości
wykończenie: proste

10. Bieżnik 40x170 cm - 6 szt.

tkanina: 100% poliester
gramatura: 280g/m²
temp. prania: 40°C
wzór: białe kropki, elementy z koronki
kolor: odcienie beżu
wykończenie: proste

11. Obrus nakładka 85x85 cm - 5 szt.

tkanina: 100% poliester
gramatura: 280g/m²
temp. prania: 40°C
wzór: kratka, haftowane serca
kolor: biało-czerwony
wykończenie: proste

12. Obrus nakładka 110x110 cm - 5 szt.

tkanina: 100% poliester
gramatura: 280g/m²
temp. prania: 40°C
wzór: kratka, haftowane serca
kolor: biało-zielony
wykończenie: proste

Zastawa stołowa Talerze płytkie:

<p>Zastawa stołowa i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>- średnica 320 mm -30 szt - średnica 270 mm - 30 szt - średnica 210 mm - 30 szt - średnica 160 mm - 30 szt Zastawa stołowa Talerze głębokie: - Średnica 230 mm - 30 szt Razem - 150 sztuk Bulionówki: - średnica 110 mm, wys. 60 mm, pojemność 0,36 l- 30 szt - podstawki (spodek) średnica 180 mm 30 szt</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Wszystkie talerze wykonane z porcelany gładkiej w kolorze ecru można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych.</u>
<p>Taca i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>Taca ekspozycyjna- 1 szt. Taca ekspozycyjna stalowa rozmiar GN 1/1 z uchwytami inox</p>
<p>Drobny sprzęt kelnerski i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>Sprzęt kelnersko barmański: 1. - Blender - 1 sztuka 2 prędkości pojemnik 1,25 l z poliwęglanu w komplecie urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej Napięcie: U - 23V Głębokość D- 180 mm Wysokość H - 370 mm Moc elektryczna - 0,38 KW Pojemność - V 1,25 l 2. Wyciskarka do cytrusów - 1 sztuka Wyciskarka do owoców cytrusowych. Korpus wykonany z lakierowanego żeliwa i stali nierdzewnej. Sito na owoce o średnicy 120 mm długość: 185 mm szerokość: 225 mm wysokość: 710 mm średnica: 120 mm materiał: stal nierdzewna , żeliwo kolor: inox lub czarny</p>
<p>Elementy dekoracji stołów i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>Elementy dekoracyjne- wazony -5 sztuk - wykonany ze szkła - średnica dolna 100 mm - Waga - M: 1.354 kg - Wysokość - H: 280 mm - Średnica: 145 mm - Pojemność - V: 2.85 l</p>

10. - Warnik do wody

<p>Warnik do wody i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>WARNIK DO NAPOJÓW O PODWÓJNYCH ŚCIANKACH 10 L - 1 szt - Izolowane, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej AISI 304 - Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock” - Niekapiący kran z polipropylenu - Tacka ociekowa w zestawie - Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm - Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach - Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe pokrętko do ustawiania żądanej temperatury - Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: 30 - 100°C - Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania żądanej temperatury - Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury - Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem - Zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem - Tacka ociekowa w zestawie - Urządzenia nie są przeznaczone do przygotowywania czekolady <p>Oczekujemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawy z wniesieniem, - szkolenie rozruchowe przez serwis, - szkolenie posprzedażowe - 2 letniej gwarancji na cały asortyment
--	---

11. - Ekspres do kawy

<p>Ekspres do kawy i/lub równoważny, nie gorsze niż:</p>	<p>Ekspres do kawy - 1 sztuka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesjonalny ekspres ciśnieniowy wykonany z wysokogatunkowych materiałów - Programowanie do 4 kaw na każdą z dwóch grup w systemie wolumetrycznym (objętościowym) - 1 dysza do wrzątku ze stali nierdzewnej z możliwością zaprogramowania stałej ilości porcji - 2 niezależne dysze do pary otwierane pokrętkami - Dysze pary izolowane gumową nasadką zapobiegającą poparzeniu palców - Podgrzewacz do filiżanek wykorzystujący ciepło z bojlera - Wbudowana pompa rotacyjna - Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze - Manometr ciśnienia bojlera i pompy podczas parzenia kawy <p>wymiary 740x555x(H)515 mm pojemność bojlera 10,5 l moc 3700 W maksymalna wysokość filiżanki 82 mm</p> <p>W ZESTAWIE FILTR DO WODY Z PRZEPŁYWEM ZNAMIONOWYM 60 L . FILTR SKŁADA SIĘ Z WYMIENNEGO WKŁĄDU I GŁOWICY. FILTRACJA WSTĘPNA, REDUKCJA TWARDOSCI WĘGLANOWEJ, FILTRACJA WĘGLEM AKTYWNYM, FILTRACJA KOŃCOWA</p> <p>Oczekujemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawy z wniesieniem,
---	--



- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- szkolenie rozruchowe przez serwis,- szkolenie posprzedażowe- 2 letniej gwarancji na cały asortyment |
|--|---|